



# EXTRAShield

100% PURE ACRYLIC PAINT



- 15+ YEARS DURABILITY
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น
- สะท้อนแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดพลังงาน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทานต่อการขีดถู
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



*ทนชื้น ไม่ลอกหลุด สวยงามยาวนาน*

TOA

# EXTRASHield

100% PURE ACRYLIC PAINT



ทีโอเอ เอ็กซ์ชิลด์ สักกับหน้าคุณภาพสูง สำหรับทาภายนอกและภายใน



นวัตกรรมแห่งการปกป้องบ้านจากความชื้น ให้บ้านสวยทนนานด้วย **“Moisture Block Technology”** มีประสิทธิภาพทนต่อความชื้นสูง ป้องกันน้ำจากภายนอกผนังซึมเข้าไปทำลายโครงสร้างของฟิล์มสี ทยุคปัญหาสีลอก่อนจากความชื้น เสริมสร้างการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งพสามคุณสมบัติกันคราบด้วย เทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยป้องกันคราบสกปรก ให้พื้นผิวบ้านของคุณ เนียนลื่น ไร้ปัญหาคราบเกาะติด

TOA EXTRASHIELD is 100% pure acrylic paint specially formulated to provide excellent rising damp resistance, resulting in long lasting and beauty finish. With **“Moisture Block Technology”**, TOA EXTRASHIELD provides resistance to blistering and peeling. Giving the ultimate in stain resistance with, durability and performance, creating a hard, smooth surface that is extremely dirt pickup resistance.

ทนชื้นสูงสุด 70% เมื่อใช้ร่วมกับ “ทีโอเอ เอ็กซ์ชิลด์ เวท โพรเมอร์”  
Provides up to 70% moisture resistant when used with “TOA EXTRAWET PRIMER”.

## ระบบการใช้งาน / APPLICATION SYSTEM

	(1) พื้นผิวปูน Surface	(2) การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	(3) การทาสีรองพื้น + สักกับหน้า Primer and Topcoat
New Concrete	<p>พื้นผิวปูนใหม่ / New Concrete</p>	<p>ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน</p> <p>Leave surface to completely dry (~1 month) Clean surface, ensure it is Free from dust, rust and grease</p>	<p>Primer : Apply 1 coat</p> <p>ทาสีรองพื้นเนกประสงค์ ทีโอเอ เอ็กซ์ชิลด์ เวท โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว Apply 1 coat of TOA EXTRAWET PRIMER.</p>
Old Concrete / Gypsum Board	<p>พื้นผิวปูนเก่า / Old Concrete / Gypsum Board</p> <p>ลอก่อน Peeling-off    ตะไคร่น้ำ Algae ฝุ่นขอลัก Chalking    เชื้อรา Fungus</p>	<p>ฆ่าเชื้อราในพื้นผิวปูนเก่า TOA 113 MICROKILL น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตบโครน้า สูตรน้ำ</p> <p>ป้องกันความชื้นในกำแพง TOA MOISTURE GUARD น้ำยาเคมีป้องกันความชื้น สูตรน้ำ</p> <p>รอยแตกร้าวขนาดเล็ก TOA ACRYLIC FILLER วัสดุอุดโป๊ อคริลิก 100% (วอล्यूเมตริก)</p> <p>รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ 2-10 มม. TOA 302 ACRYLIC SEALANT วัสดุอุดโป๊ อคริลิก 100%</p>	<p>Topcoat : Apply 2-3 coats</p> <p>ทีโอเอ เอ็กซ์ชิลด์สีสด จำนวน 2-3 เที่ยว Apply 2-3 coats of TOA EXTRASHIELD</p>

## ข้อมูลการใช้งาน / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ และการผสมน้ำก่อนใช้งาน Application and diluted with water	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	
				แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทีโอเอ เอ็กซ์ชิลด์สีสด สำหรับภายนอกและภายใน TOA EXTRASHIELD 100% Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior</p>	ชนิดด้าน Matt	33 - 38	<p>ทา หรือลิ่ง : ผสมน้ำ 10-15% พ่น : ผสมน้ำ 15-20%</p> <p>Brush or Roller : Dilute with water 10-15% Spray : Dilute with water 15-20%</p>	30 นาที Minutes	2 ชั่วโมง Hours
<p>สีรองพื้นเนกประสงค์ ทีโอเอ เอ็กซ์ชิลด์ เวท โพรเมอร์ สำหรับปูนสด ปูนใหม่ และปูนเก่า TOA EXTRAWET PRIMER for new, old and fresh concrete.</p>	ขาว-ด้าน White-Matt	30 - 35	<p>ทา หรือลิ่ง : ไม่ต้องผสม Brush or Roller : Ready to use</p> <p>*หากต้องการผสมด้วย ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 *If diluting is required, use TOA Thinner No. 21</p>	20-30 นาที Minutes	2 ชั่วโมง Hours

ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม



มอก.2321-2564  
สีมีลชนันทวงศาอากาศ



มอก.2514-2564  
สีมีลชนันทวงศาอากาศ



TGL-4-R4-14  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
Environment-friendly



บริการออกแบบสีบ้านโดย... สถาปนิก และนักออกแบบสีมืออาชีพ Hotline : 02-335-5777 กด 3 (จันทร์ - อังคาร 8.00 - 17.00 น.)



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555  
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,  
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555